

# bema

## Winterdienst

**robust, zuverlässig**  
**wirtschaftliche und**  
**überlegene Technik**  
**vielseitig einsetzbar**



**bema**

Schneeschild

**1100**  
Serie

### **Anbau an:**

- Radlader
- Schlepper
- Unimog-LKW
- Gabelstapler
- Sonderanbau

CE

**„Sauber auf  
der ganzen Linie“**



[www.kehrmaschine.de](http://www.kehrmaschine.de)



- **Laufräder** mit aufvulkanisiertem Laufgummi, stufenlos einstellbar mittels Handrad
- **Kantenschutz** elastisch, zum Schutz vor Beschädigungen an Bordsteinkanten und Gebäudeangrenzungen
- **Federklappensegmente** mit Vulkolanbesatz (Stärke 20 mm, Höhe 150 mm)
- **Beleuchtungseinrichtung** und **Fahnenhalter**



- **Rollenniveaueausgleich** stabile Aufnahmeführung - wartungsfrei -
- **Schwenkeinrichtung hydraulisch** 2 stabile Hydraulikdruckzylinder (unten angeordnet) mit Überlastsicherung

## Grundausrüstung

- **Schneeschild** verwindungssteife Stahlkonstruktion mit Federklappensegmenten und Vulkolanbesatz (Höhe Schneeschild 1100 mm, Vulkolanleiste Stärke 20 mm, Höhe 150 mm)
- **Schwenkeinrichtung** mechanisch - bis 30° schwenkbar -
- **Super-Elasticlaufräder** Ø 200 x 80 mm (schienenfest) mit aufvulkanisiertem Super-Elasticlaufgummi, staubgeschützten und abschmierbaren Kugellagern, verstärkten Gabeln und doppelt gehärteten Drehkränzen
- **Kantenschutz** elastisch, zum Schutz vor Beschädigungen an Bordsteinkanten und Gebäudeangrenzungen
- **Serienlackierung** orange RAL 2011
- **CE Kennzeichnung** (Konformitätserklärung), Betriebsanleitung

## Sonderausstattung

- **Radladeranbau** Schnellwechsellaufnahme mit Rollenniveaueausgleich -wartungsfrei-
- **Stapleranbau** mit Rollenniveaueausgleich - wartungsfrei -
- **Schlepperanbau Frontlader** Euronorm Schnellwechsellaufnahme oder Dreipunktaufnahme f. ältere Frontlader mit Rollenniveaueausgleich -wartungsfrei-
- **Schlepperanbau Frontkraftheber** Dreipunktaufnahme oder Aufnahme f. Schnellwechselladung mit Rollenniveaueausgleich - wartungsfrei -
- **Unimog-LKW-Anbau** mit hydr. Hubeinrichtung zum Anbau an vorhandene Winterdienstplatte inkl. Niveaueausgleich (im angehobenen Zustand selbstarretierend). Hydraulischer Hubzylinder kardanisch und schwimmend aufgehängt
- **Schwenkeinrichtung hydraulisch 30°** über 2 stabile Hydraulikdruckzylinder mit Hydraulik-Anschlusstecker SVK Gr. 3
- **Schwenkeinrichtung hydraulisch 30° mit integrierter Überlastsicherung** über 2 stabile Hydraulikdruckzylinder mit Hydraulik-Anschlusstecker SVK Gr. 3
- **Super-Elasticlaufräder** Ø 250 x 80 mm (schienenfest) mit aufvulkanisiertem Super-Elasticlaufgummi, staubgeschützten und abschmierbaren Kugellagern, verstärkten Gabeln und doppelt gehärteten Drehkränzen
- **Beleuchtungseinrichtung** gemäß StVZO (notwendig bei Einsatz auf öffentlichen Verkehrswegen)
- **Fahnenhalter**
- **Sonderlackierung**
- **Sonstige Sonderanfertigungen** auf Anfrage

## Technische Daten

Schneeschild 1100	Typ 2250	Typ 2500	Typ 2750	Typ 3000
Breite (über alles)	2275 mm	2520 mm	2765 mm	3010 mm
Räumbreite 30° geschwenkt	1970 mm	2180 mm	2395 mm	2600 mm
Höhe Standard (über alles)	1100 mm			
Gewicht ohne Sonderausstattung	ca. 411 kg	ca. 437 kg	ca. 465 kg	ca. 490 kg

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.

Ihr bema Partner:

Für Druckfehler keine Haftung!



Unser Unternehmen ist zertifiziert nach  
**DIN EN ISO 9001:2000**



**bema GmbH**  
**Maschinenfabrik**

www.kehrmaschine.de