

bema

Winterdienst

robust, zuverlässig
wirtschaftliche und
überlegene Technik
vielseitig einsetzbar



Anbau an:

- Kommunalschlepper
- Kommunalfahrzeuge
- Kompaktlader
- Rad- und Hoflader
- Gabelstapler
- Sonderanbau

bema

700
Serie

Schneeschild

CE

**„Sauber auf
der ganzen Linie“**



www.kehrmaschine.de



- **Laufräder** mit aufvulkanisiertem Laufgummi, stufenlos einstellbar mittels Handrad
- **Kantenschutz** elastisch, zum Schutz vor Beschädigungen an Bordsteinkanten und Gebäudeangrenzungen
- **Federklappensegmente** mit Vulkolanbesatz (Stärke 20 mm, Höhe 150 mm)
- **Beleuchtungseinrichtung** und **Fahnenhalter**



- **Rollenniveaueausgleich** stabile Aufnahmeführung - wartungsfrei -
- **Schwenkeinrichtung hydraulisch** 2 stabile Hydraulikdruckzylinder (unten angeordnet) mit Überlastsicherung

Grundausrüstung

- **Schneeschild** verwindungssteife Stahlkonstruktion mit Federklappensegmenten und Vulkolanbesatz (Höhe Schneeschild 700 mm, Vulkolanleiste Stärke 20 mm, Höhe 150 mm)
- **Schwenkeinrichtung** mechanisch - bis 30° schwenkbar -
- **Laufräder** Ø 200 x 50 mm mit aufvulkanisiertem Laufgummi, stufenlos höhenverstellbar und staubgeschützt
- **Kantenschutz** elastisch, zum Schutz vor Beschädigungen an Bordsteinkanten und Gebäudeangrenzungen
- **Serienlackierung** orange RAL 2011
- **CE Kennzeichnung** (Konformitätserklärung), Betriebsanleitung

Sonderausstattung

- **Anbau an:**
 - **Kommunalschlepper** Dreipunktbau Kat. I/II oder Kuppeldreieck Kat. I/II oder I N; mit Rollenniveaueausgleich - wartungsfrei -
 - **Kommunalschlepper** Dreipunktbau oder Kuppeldreieck Kat. 0 mit Rollenniveaueausgleich - wartungsfrei -
 - **Kommunalfahrzeuge** Anbauplatten mit Rollenniveaueausgleich - wartungsfrei -
- **Stapleranbau** mit Rollenniveaueausgleich - wartungsfrei -
- **Schnellwechselanbau** mit Rollenniveaueausgleich, für Hof- und Kleinlader bis 0,4 m³ Schaufelinhalt - wartungsfrei -
- **Schwenkeinrichtung hydraulisch 30°** über 2 stabile Hydraulikdruckzylinder mit Hydraulik-Anschlussstecker SVK Gr. 3
- **Schwenkeinrichtung hydraulisch 30° mit integrierter Überlastsicherung** über 2 stabile Hydraulikdruckzylinder mit Hydraulik-Anschlussstecker SVK Gr. 3
- **Schwerlast-Laufräder** Ø 200 x 50 mm (Industrieausführung) mit aufvulkanisiertem Laufgummi, staubgeschützten und abschmierbaren Kugellagern, verstärkten Gabeln und gehärteten Drehkränzen
- **Beleuchtungseinrichtung** gemäß StVZO (notwendig bei Einsatz auf öffentlichen Verkehrswegen)
- **Fahnenhalter**
- **Sonderlackierung**
- **Sonstige Sonderanfertigungen** auf Anfrage

Technische Daten

Schneeschild 700	Typ 1300	Typ 1550	Typ 1800	Typ 2050
Breite (über alles)	1290 mm	1535 mm	1780 mm	2025 mm
Räumbreite 30° geschwenkt	1150 mm	1350 mm	1550 mm	1750 mm
Höhe Standard (über alles)	700 mm			
Gewicht ohne Sonderausstattung	ca. 153 kg	ca. 167 kg	ca. 178 kg	ca. 190 kg

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.

Ihr bema Partner:

Für Druckfehler keine Haftung!



Unser Unternehmen ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000



bema GmbH
Maschinenfabrik

www.kehrmaschine.de